

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa ottone secondo DIN 46320-C4-MS

## Filetto di raccordo corto metrico

- Anello da taglio monopezzo
- Isolante non continuativo



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>B 120.10</b> |
| EAN:                  | 7611614151878   |
| Spedizione:           | 50              |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | M20x1.5  |
| Apertura chiave:         | 22/18 mm |
| Valore di misura H:      | 19 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm     |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 10 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP54 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 80 °C  |

