

Produktdatenblatt:

Universelle Montageplatte für Brandmeldeanlagen

Montageplatte zur schnellen, sauberen und sicheren Befestigung verschiedener Detektionssysteme (wie z. B. Brandmelder, Rauchmelder, PIR-Sensoren, Zusatzanzeigen, Kuppelkameras) in abgehängten (System-)Decken.

Technische Daten:

- Geschlossenes System mit integrierter Zugentlastung und staub- und insektenfreier Ausführung gemäß NEN 2535.
- Universell einsetzbar, unabhängig von Marke oder Typ des Detektionssystems.
- Einfache Montage in Arbeitshöhe vor dem Einbau der Deckenplatte.
- Inklusive Markierungsmöglichkeit für die Verkabelung und Anschlusspunkt für Nebenanzeige.
- Geeignet für die Durchführung von einem oder zwei (flexiblen) Rohren, mit optionalem zweiten Oberteil.

Montage:

Loch mit Ø 48 mm in die Deckenplatte bohren. Montageplatte an der Oberseite befestigen. Nach der Installation den Sockel an der Sichtseite montieren, die Verkabelung anschließen und das Detektionssystem einsetzen.

Vorteile:

- Zeitersparnis auf der Baustelle durch intelligente Vormontage.
- Sauberes und sicheres Endergebnis ohne lose Teile.
- Kompatibel mit allen gängigen Brandmelde- und Sicherheitssystemen.



Artikel-Nr.: **AT1570**

EAN: 8712259616162

Versand: 30

Maße / Form

Produkt Ø:	117 mm
Produkt Innen Ø:	78 mm
Produkt Tiefe:	87 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	48 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Tiefe max.:	55 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 19 mm

Montage / Installation

Raumbegrenzungsart:	Holzmodul- / Raumzellenbauweise
Installationsart:	Klassische Verdrahtung/Montage
Raumbegrenzungsart Ausführung:	Hohldecke
Gerätebefestigung in/an Dose/Gehäuse:	Schraubbefestigung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Material / Farbe

Produktdatenblatt:

Werkstoff:	Kunststoff-PP
Farbe:	grau
RAL-Nr.:	7012

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP40
------------	------