

Productgegevensblad:

Universele Montageplaat Detectiesystemen

Universele Montageplaat Detectiesystemen

Montageplaat geschikt voor snelle, nette en veilige bevestiging van diverse detectiesystemen (zoals: brandmelders, rookmelders, PIR-sensoren, nevenindicatoren, bolcamera's) in verlaagde (systeem)plafonds.

Specificaties:

- Gesloten systeem met geïntegreerde trekantlasting en stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type detectiesysteem.
- Eenvoudige montage aan werkhoogte vóór plaatsing van de plafondplaat.
- Inclusief markeermogelijkheid voor bedrading en aansluitpunt voor nevenindicator.
- Geschikt voor doorvoer van één of twee (flexibele) buizen, met optioneel tweede bovendeel.

Montage:

Gat Ø48 mm boren in plafondplaat. Montageplaat aan bovenzijde bevestigen. Na installatie sokkel aan zichtzijde monteren, bedrading aansluiten en detectiesysteem plaatsen.

Voordelen: Tijdsbesparing op de werkvloer door slimme voorassemblage.

- Net en veilig eindresultaat zonder losse onderdelen.
- Compatibel met alle gangbare systemen voor branddetectie en beveiliging.



Artikelnummer: **AT1570**

EAN: 8712259616162

Verpakkingshoeveelheid: 30

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 117 mm

Product binnen Ø: 78 mm

Productdiepte: 87 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 48 mm

Installatieopening (voor apparaten) diepte max.: 55 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 19 mm

Montage / Installatie

Type ruimtebegrenzing: Houten modulaire/ruimtecelbouw

Type installatie: Klassieke bedrading/montage

Type ruimtebegrenzing Uitvoering: Hol plafond

Bevestiging van apparatuur in/aan Doos/ behuizing: Schroefbevestiging

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Productgegevensblad:

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Kunststof-PP
Kleur:	grijs
RAL-nr.:	7012

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP40
---------------------	------

Monteer detectiesystemen sneller en slimmer met de Universele Montageplaat
Detectiesystemen – voor een naadloze installatie van brandmelder tot bolcamera.
Speciaal ontwikkeld voor verlaagde (systeem)plafonds, biedt dit gesloten systeem maximale veelzijdigheid en een strakke afwerking. Of het nu gaat om het monteren van brandmelders, bewegingsdetectoren, nevenindicatoren of bolcamera's: onze adapter maakt het mogelijk. Dankzij het doordachte ontwerp bevestigt u in een handomdraai elk detectiesysteem, zonder extra handelingen om de buis of flexibele buis te fixeren. De Universele Montageplaat Detectiesystemen staat voor snelheid, efficiëntie en veiligheid – een revolutionaire oplossing die elke installatie sneller en betrouwbaarder maakt.

Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem
Geïntegreerde trekontlasting
Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535
Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte