

Fiche technique du produit:

Plaque de montage universelle pour systèmes de détection

Plaque de montage permettant une fixation rapide, soignée et sûre de divers systèmes de détection (tels que : détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée, capteurs PIR, indicateurs auxiliaires, caméras sphériques) dans les plafonds suspendus (modulaires).

Caractéristiques techniques :

- Système fermé avec décharge de traction intégrée et finition protégée contre la poussière et les insectes, conforme à la norme NEN 2535.
- Utilisation universelle, quelle que soit la marque ou le type de système de détection.
- Montage simple à hauteur de travail avant la pose du panneau de plafond.
- Comprend un système de marquage pour le câblage et un point de raccordement pour l'indicateur secondaire.
- Convient au passage d'un ou deux tubes (flexibles), avec une deuxième partie supérieure en option.

Montage :

Perçer un trou de Ø 48 mm dans la dalle de plafond. Fixer la plaque de montage sur la face supérieure. Une fois l'installation terminée, monter le socle sur la face visible, raccorder le câblage et installer le système de détection.

Avantages :

- Gain de temps sur le chantier grâce à un pré-assemblage intelligent.
- Résultat final soigné et sûr, sans pièces détachées.
- Compatible avec tous les systèmes courants de détection d'incendie et de sécurité.



sans
halogène

Réf. d'article : **AT1570**

EAN: 8712259616162

Expédition: 30

Dimensions / Forme

Ø du produit: 117 mm

Ø intérieur du produit: 78 mm

Profondeur du produit: 87 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 48 mm

Ouverture d'installation (pour appareils) profondeur max.: 55 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 19 mm

Montage / Installation

Type de délimitation de l'espace: Construction modulaire en bois / construction cellulaire

Type d'installation: Câblage/montage classique

Type de délimitation de l'espace Modèle: plafond creux

Fixation de l'appareil dans/sur une boîte/ un boîtier: Fixation à vis

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Fiche technique du produit:

Matériau / Couleur

Matériau:	Plastique PP
Couleur:	gris
N° RAL:	7012

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP40
-----------------------	------