

FLAMMADUR® A 107

Einkomponentige Spachtelmasse mit dämmschichtbildender Wirkung

Produktbeschreibung

Die einkomponentige Spachtelmasse FLAMMADUR® A 107 wurde speziell zum brandschutztechnischen Verschluss von Dehnungsfugen sowie als Ergänzung für verschiedene Kabelund Kombiabschottungen im Hochbau entwickelt.



Eigenschaften

- Frei von Asbest, Silikon und Lösemittel
- Nicht toxisch und keiner Gefahrgutklasse unterlegen
- Gute Klebewirkung an Kabeln, Beton, Mauerwerk und anderen Materialien
- Auch nach Trocknung dauerelastisch

Lieferung und Verpackung

FLAMMADUR® A107			
Verpackung	Eimer		Kartusche
Gebindegröße	à 6 kg	à 18 kg	300 ml (20 Stck./Karton)
Artikelnummer			
	4146117	4146114-1	4148280

FLAMMADUR® A 107

Technische Daten

Verarbeitungshinweise

Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein.

Die Umgebungstemperatur und Temperatur der zu beschichtenden Bauteile muss $\geq 5\text{ °C}$ betragen.

Die Anwendung erfolgt mit Kelle, Spachtel oder Kartusche

Beim Einsatz für Brandschutzfugen sind die Sichtseiten der Mineralfaserplattenstreifen und die seitlichen Flanken der Fugen mit einem Gemisch aus gleichen Teilen Wasser und FLAMMADUR® A 107 vorzustreichen. Anschließend werden die Fugen mit unverdünntem FLAMMADUR® A 107 so verschlossen, dass keine Hohlräume in der Masse zurückbleiben. Bei Bedarf lässt sich die Spachtelmasse mit einfachem Werkzeug entfernen (Arbeitsgerät und Verschmutzungen mit Wasser reinigen).

FLAMMADUR® A 107 ist nur im Innenbereich anwendbar

Zulassung	abZ Z-19.11-1100
Farbe	Weiß
Festkörpergehalt	78 %
Dichte	ca. 1,1 kg/dm ³ (theor.)
Schaumhöhe	ca. 4,5-fach
Verdünnungsmittel	Wasser
Verarbeitungstemperatur	$\geq 5\text{ °C}$
Topfzeit (bei +20 °C)	ca. 45 Minuten pumpfähig
Lagerung	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde.
Sicherheitshinweise	Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.