Fiche technique du produit:

Cadre divisible série LC, taille 16

Cadre divisible série 1921.xx.LC, top-loader



· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.

Réf. d'article :	**1921.16.LC**
EAN:	7611614523910
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation longueur:	86 mm
Largeur de l'ouverture d'installation:	36 mm
Valeur de mesure A:	120 mm
Valeur dimensionnelle B:	58 mm
Valeur de mesure C:	20.3 mm
Distance entre les trous X:	103 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	130 °C

Les cadres divisibles de la série 1921.xx.LC sont conçus pour différentes configurations de câbles, avec ou sans connecteurs. Ils sont compatibles avec les douilles de petite et grande taille des séries 1929.SPC et 1929.SPN et permettent une entrée de câbles flexible pour des diamètres variables.

Le joint est prémonté sur le cadre, ce qui permet d'installer ce dernier directement sur l'armoire. La fixation s'effectue à l'aide de vis en acier inoxydable, tandis que les écrous de fixation sont surmoulés.

· Pour les douilles SPC et SPN
· Vis de fixation en acier AISI304
· Forces d'extraction élevées selon EN 62444
· Couleur noir
· joint surmoulé conforme à UL 94 V-0