Produktdatenblatt:

Teilbarer Rahmen LC-Serie, Grösse 24

Teilbarer Rahmen Serie 1921.xx.LC, top-loader



· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung

Artikel-Nr.:	**1921.24.LC**
EAN:	7611614520797
Versand:	10

Maße / Form

Einbauöffnung Länge:	112 mm
Einbauöffnung Breite:	36 mm
Masswert A:	147 mm
Masswert B:	58 mm
Masswert C:	20.3 mm
Bohrlochdistanz X:	83 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	130 °C

Die teilbaren Rahmen der Serie 1921.xx.LC sind für unterschiedliche Kabelkonfigurationen mit oder ohne Stecker ausgelegt. Sie sind kompatibel mit kleinen und grossen Kabeltüllen der 1929.SPC- und 1929.SPN-Serien und ermöglichen eine flexible Kabeleinführung bei variablen Durchmessern.

Die Dichtung ist auf dem Rahmen vormontiert, sodass der Rahmen direkt auf dem Schrank installiert werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben aus Edelstahl, während die Befestigungsmuttern umspritzt sind.

· Für Tüllen SPC und SPN
· Befestigungsschrauben in Stahl AISI304
· Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
· Farbe schwarz
· aufgespritzte Dichtung gemäss UL 94 V-0