Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile per cavi serie LC, tagila Q



Telaio divisibile serie 1921.xx.LC, top-loader

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet

Numero Ordine:	**1921.Q.LC**
EAN:	7611614520858
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma	
Valore di misura A:	72.8
Valore di misura B:	58
Valore misurato C:	20.3 mm
Distanza tra i fori X:	58 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Dotazione	
Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni	
classe di protezione:	IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento	
Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	130 °C

I telai divisibili della serie 1921.xx.LC sono progettati per diverse configurazioni di cavi, con o senza connettori. Sono compatibili con passacavi di piccole e grandi dimensioni delle serie 1929.SPC e 1929.SPN e consentono un passaggio flessibile dei cavi con diametri variabili.

La guarnizione è premontata sul telaio, in modo che quest'ultimo possa essere installato direttamente sull'armadio. Il fissaggio avviene tramite viti in acciaio inossidabile, mentre i dadi di fissaggio sono rivestiti a iniezione.

· Per manicotti SPC e SPN
· Viti di fissaggio in acciaio AISI304
· Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
· Colore nero
· guarnizione costampata sec. UL 94 V-0