

Produktdatenblatt:

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose

- mit Abschirmung und Funktionserder
- Maße nach DIN 49073
- Schutzart IP 2X

Geräteverbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, Schutzart IP 2X DIN EN 60529, mit Snap-Tunnel-Stutzen, in Mauerwerk, mit Abschirmung und Potentialableitung



Artikel-Nr.: **1555-88**

EAN: 4013456121003

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 192

Maße / Form

Produkt Tiefe: 63 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 10

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Abgeschirmte Installation: Ja

Halogenfrei: Ja

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Unterputz-Installation. Die leitfähige Beschichtung mindert die Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

- Für die baubiologische Elektro-Installation
- Mit Abschirmung und Potentialableitung
- Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)



Planungsdaten