

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement blindée

Boîte d'encastrement blindée

- avec blindage et borne de terre fonctionnelle
- Dimensions conformément à DIN 49073
- Classe de protection IP 2X

Boîte de jonction DIN VDE 0606-1 et DIN 49073, en plastique, diamètre 60 mm, profondeur 60 mm, indice de protection IP 2X DIN EN 60529, avec manchon Snap-Tunnel, dans la maçonnerie, avec blindage et dérivateur de potentiel



Réf. d'article : **1555-88**

EAN: 4013456121003

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 63 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Installation blindée: Oui

Sans halogènes: Oui

sans
halogène



Données de planification

Boîte d'encastrement blindée pour installation encastrée. La couche conductrice diminue les émissions des sources d'interférence avec le champ alternatif à dominante électrique.

- Pour l'installation électrique dans une bio-construction
- Avec blindage et dérivation de potentiel
- La borne de terre fonctionnelle ne peut être raccordée qu'au collecteur d'équipotentialité, pas avec le conducteur de protection (PE)