

Produktdatenblatt:

Abgeschirmter Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose

- für die Hohlwand- und Unterputz-Montage
- mit abgeschirmtem Deckel
- mit 2 Deckelschrauben Ø 3,2 x 15 mm
- Schutzart IP 3X

Abschirmung Abzweigkasten für die elektrische Abschirmung, Abschirmung Hohland und Unterputz, Ausführung Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff und leitfähiger Beschichtung als Störschutz, mindert den Störeinfluss von elektrischen Wechselfeldern, Einbauöffnung 107x107 mm, Tiefe 53 mm, Installationsöffnung 100x100 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit abgeschirmten Deckel, 8 Einführungsmarkierungen Ø 20, Für Klemmen bis max. 4 mm² Schutzart IP3 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850 °C



Artikel-Nr.:	9195-88
EAN:	4013456230408
Verpackung innen / Versand:	1 / 10
Preisgruppe:	192



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	107 mm
Produkt Breite:	107 mm
Produkt Tiefe:	53 mm
Bohrer-/Fräslloch-Ø:	4x35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
-------------	--------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Abgeschirmte Installation:	Ja
----------------------------	----

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

- Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise
- Mit Abschirmung und Potentialableitung
- Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)