Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Evo, luftdicht, Tiefe 62 mm



Luftdichte Hohlwandinstallation

· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
· Luftdicht kombinierbar mit Verbindungsstutzen
· Zusätzlich für Produkte der O-range ECON® Evo-Serie:
· Unverlierbare Befestigungslasche für komfortablen Aus- und Wiedereinbau
· 8 Schraubdome für maximale Flexibilität für die Gerätebefestigung

Artikel-Nr.:	**9264-23**
EAN:	4013456595538
Verpackung innen / Versand:	25 / 250
Preisgruppe:	110

Maße / Form

Produkt Tiefe:	62 mm
Kombinationsabstand:	71 mm
Installationsöffnung (für Geräte) Ø max.:	60 mm
Form:	rund

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Rohr, Leitung
Anzahl Einführungen:	9
Anzahl Durchverdrahtungs-Felder/-Öffnungen:	2
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø min.:	8 mm
Leitungseinführung Ø max.:	13 mm
Leitungseinführung für Anzahl Adern und Leiternennquerschnitt (mm²) bei Verwendung von NYM:	3x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x2,5, 7x1,5
Einführungsart:	Durchstoßmembran segmentiert mit Öffnungslasche

Montage / Installation

Raumbegrenzungsart:	Wand
Plattenstärke min.:	7 mm
Plattenstärke max.:	40 mm
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
Gerätebefestigung in/an Dose/Gehäuse:	Schraubbefestigung

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja

Produktdatenblatt:

Spezielle Anwendung:	luftdicht

Ausstattung

Bauform:	Geräte-Verbindungsdose
Ausführung:	1-fach
Erweiterbarkeit/Kombinierbarkeit:	Ja
Integriertes Zubehör:	mit Geräteschrauben
Optionales Zubehör:	Deckel, Putzausgleich
Anzahl Schraubdome:	8

Material / Farbe

Werkstoff:	Kunststoff-PP

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung:	400 V

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP3X
Glühdrahtprüfung:	850° C
VDE:	Ja

Die KAISER Hohlwand Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine luftdichte Elektroinstallation und sorgen durch die elastischen Dichtungsmembranen für eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung von eingeführten Leitungen und Rohren. Das leichtgängige und werkzeuglose Öffnen der Leitungs- und Rohreinführungen sorgt für eine schnelle Montage ohne Einreißen der Membran. Mit Verbindungsstutzen lassen sich die Dosen luftdicht miteinander kombinieren. Die luftdichten Hohlwanddosen der Serie O-range ECON® Evo verfügen zusätzlich über eine innovative Befestigungslaschentechnik, bei der die Lasche nicht hinter die Beplankung fallen kann. Dadurch kann die Dose bei Bedarf problemlos ausgebaut und ohne zusätzliche Arbeitsschritte erneut montiert werden. Die acht nutzbaren Schraubdome bieten flexible Befestigungsmöglichkeiten für Einbaugeräte. Bestehende O-range ECON® Hohlwanddosen sind mit der neuen Serie O-range ECON® Evo kombinierbar.