Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement O-range ECON® Evo pour tôlerie fine, étanche à l'air, profondeur 62 mm, sans halogènes



Installation dans un mur creux étanche à l'air

· Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
· Entrée de conduites et de conduits sans outil
· Étanchéité à l'air combinée à un raccordement
· En outre, pour les produits de la série O-range ECON® Evo:
· Languette de fixation imperdable pour un démontage et un remontage faciles
· 8 calottes à vis pour une flexibilité maximale dans la fixation des appareils

Réf. d'article :	**9264-73**
EAN:	4013456597808
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250
Groupe de prix:	121

étanche | sans halogène

Instructions de montage

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
entr'axe:	71 mm
Ouverture d'installation (pour appareils) Ø max.:	60 mm
Forme:	rond

Raccords / Entrées

Type d'entrée:	conduit, câble, Membrane perforable segmentée avec languette d'arrachement
Nombre d'entrées:	9
Nombre de champs/ouvertures de repiquage:	2
Pour conduit Ø:	20 mm, 25 mm
Entrée Ø min.:	8 mm
Entrée Ø max.:	13 mm
Entrée de câble pour nombre de conducteurs et section nominale (mm²) en cas d'utilisation de NYM:	3x1,5, 5x1,5, 3x2,5, 5x2,5, 7x1,5

Montage / Installation

Type de délimitation de l'espace:	paroi
Épaisseur de plaque minimale:	0.2 mm
Épaisseur de plaque max.:	38 mm
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
Fixation de l'appareil dans/sur une boîte/ un boîtier:	Fixation à vis

Fiche technique du produit:

Sécurité / Caractéristiques	
étanchéité à l’air:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	étanche à l'air, For thin paneling

Équipement	
Type:	boîte d'encastrement
Modèle:	simple
Extensibilité/Combinabilité:	Oui
Accessoires intégrés:	avec vis d’appareils
Accessoires en option:	Couvercle, compensation d'enduit
Nombre de calottes à vis:	8

Matériau / Couleur	
Matériau:	Plastique PP

Caractéristiques électriques	
Tension d'isolation assignée:	400 V

Homologations / Certifications	
Indice de protection:	IP3X
Test au fil incandescent:	850 °C
VDE:	Oui

Les boîtiers pour appareils et boîtiers de raccordement KAISER pour cloisons creuses, dotés de la technologie ECON®, permettent une installation électrique étanche à l'air et garantissent, grâce à leurs membranes d'étanchéité élastiques, une étanchéité fiable et durable des câbles et tuyaux introduits. L'ouverture aisée et sans outil des passages de câbles et de tuyaux garantit un montage rapide sans déchirer la membrane. Grâce à des raccords, les boîtiers peuvent être assemblés entre eux de manière étanche à l'air. Les boîtiers étanches à l'air pour cloisons creuses de la série O-range ECON® Evo disposent en outre d'une technique innovante de languette de fixation, grâce à laquelle la languette ne peut pas se glisser derrière le revêtement. Cela permet, si nécessaire, de démonter facilement le boîtier et de le remonter sans étapes supplémentaires. Les huit dômes à vis utilisables offrent des possibilités de fixation flexibles pour les appareils encastrables. Les boîtiers pour cloisons creuses O-range ECON® existants sont compatibles avec la nouvelle série O-range ECON® Evo.