Productgegevensblad:

Verdeler voeding AV-VD - Installeren 2.0



Stekerbare verdelers

· Compacte verdeler Installeren 2.0.
· 1x voeding 2,5mm2 in, 3x uit

De compacte zwarte H-Verdeler voor voeding, maken de aansluiting mogelijk van maximaal drie extra 3-polige snoeren binnen het stekerbare Installeren 2.0-concept.

Artikelnummer:	**AT8730**
EAN:	8712259634142
Verpakkingshoeveelheid:	20

Afmetingen / Vorm

Zijdelingse installatieruimte (voor apparaten) lengte:	59.3
Zijdelingse installatieruimte (voor apparaten) breedte:	54.3
Zijdelingse installatieruimte (voor apparaten) Diepte:	26.3

ETIM Productklasse:
Compacte verdeler voor plug-in gebouwinstallatie

Toegekende spanning:	250 V
Toegekende stroom:	20 A
Nom. lampstroom(lichtarmatuurstroom):	20 A
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal ingangen:	1
Aantal uitgangen:	3
Fase-aftakking:	
Pool-markering:	L, N, PE
Mechanische codering:	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk:	Zwart
RAL-nummercodering/contact inzetstuk:	9.011
Kleur van het afzonderlijke (losse) adapterstuk:	
Type vergrendeling:	In de connector geïntegreerd
Halogeenvrij:	Ja
Max. continutemperatuurbestendigheid contactdeel:	105 °C
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting:	105 °C

Productgegevensblad:

Materiaal behuizing:	Polyamide
Vuurbelasting:	0,172 kWh
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Vertind
Verontreinigingsgraad:	2
Doorgangsweerstand:	1 mOhm
Toegekende stootspanning:	4 kV
Lengte:	59,3 mm
Hoogte:	26,3 mm
Breedte:	54,3 mm
Type verdeler:	H-verdeler
Type geïntegreerde schakeling:	Zonder
Bevestigingsmogelijkheid:	Geïntegreerd

De H-verdelers koppelen twee of drie voedingskabels eenvoudig door en zijn verkrijgbaar voor voeding (zwart) en verlichting (wit). Voor het schakelen van verlichting zijn enkelpolige/serie- en wissel-schakelblokken beschikbaar, die de standaard centraaldoos vervangen. Dankzij de codering van de connectoren kunnen kabels alleen op de juiste aansluiting worden aangesloten. Zo wordt stekerbaar installeren snel, overzichtelijk en betrouwbaar.