Productgegevensblad:

Schakelblok Wissel AS-W - Installeren 2.0



Stekerbare verdelers

· Compacte verdeler Installeren 2.0.
· Wissel schakeling met 1 lichtpunt / Twee schakelaars schakelen 1 lichtpunt

De compacte verdelers van Attema bieden veelzijdige oplossingen voor het verdelen en voeden van zowel wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars. Of het nu gaat om een enkelpolige aansluiting, serieschakeling of wisselschakeling: met deze compacte verdelers en schakelblokken zijn veelvoorkomende verbindingen eenvoudig en efficiënt te realiseren. De verdelers maken de aansluiting mogelijk van maximaal drie extra 3-polige snoeren binnen het stekerbare Installeren 2.0-concept.
Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem dat is gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen, in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. De verschillende componenten worden onderling verbonden met soepele, voorgemonteerde kabels. Hierdoor wordt de installatietijd aanzienlijk verkort ten opzichte van traditioneel installeren en worden faalkosten tot een minimum beperkt.

Artikelnummer:	**AT8733**
EAN:	8712259634272
Verpakkingshoeveelheid:	20

Afmetingen / Vorm

Zijdelingse installatieruimte (voor apparaten) lengte:	59.3
Zijdelingse installatieruimte (voor apparaten) breedte:	54.3
Zijdelingse installatieruimte (voor apparaten) Diepte:	26.3

Materiaal / Kleur

Kleur:	bruin

ETIM Productklasse:
Compacte verdeler voor plug-in gebouwinstallatie

Toegekende spanning:	250 V
Toegekende stroom:	20 A
Nom. lampstroom(lichtarmatuurstroom):	20 A
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal ingangen:	1
Aantal uitgangen:	3
Fase-aftakking:	
Pool-markering:	L, N, PE, 1, 2
Mechanische codering:	Ja
Kleur codering/contactinzetstuk:	Bruin

Productgegevensblad:

RAL-nummercodering/contact inzetstuk:	8.002
Kleur van het afzonderlijke (losse) adapterstuk:	
Type vergrendeling:	In de connector geïntegreerd
Halogeenvrij:	Ja
Max. continutemperatuurbestendigheid contactdeel:	105 °C
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting:	105 °C
Materiaal behuizing:	Polyamide
Vuurbelasting:	0,172 kWh
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Vertind
Verontreinigingsgraad:	2
Doorgangsweerstand:	1 mOhm
Toegekende stootspanning:	4 kV
Lengte:	59,3 mm
Hoogte:	26,3 mm
Breedte:	54,3 mm
Type verdeler:	H-verdeler
Type geïntegreerde schakeling:	Zonder
Bevestigingsmogelijkheid:	Geïntegreerd

De H-verdelers koppelen twee of drie voedingskabels eenvoudig door en zijn verkrijgbaar voor voeding (zwart) en verlichting (wit). Voor het schakelen van verlichting zijn enkelpolige/serie- en wissel-schakelblokken beschikbaar, die de standaard centraaldoos vervangen. Dankzij de codering van de connectoren kunnen kabels alleen op de juiste aansluiting worden aangesloten. Zo wordt stekerbaar installeren snel, overzichtelijk en betrouwbaar.