Produktdatenblatt:

Abzweigdose Hohlwand 115x115x75mm für KRFG-Rohre, 8x M25, GDP bei 850 °C



Abzweigdose

Artikel-Nr.:	**9904.10**
E-Nr:	155111049
EAN:	7611614521367
Versand:	15

Maße / Form

Produkt Länge:	115 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	75 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Rohr, Leitung
Anzahl Einführungen:	12
Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Einführungsart:	Rohrstutzen
Rohrrückhaltung:	Ja

Montage / Installation

Raumbegrenzungsart:	Holzmodul- / Raumzellenbauweise
Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)
Raumbegrenzungsart Ausführung:	Ständerbauweise
Gerätebefestigung in/an Dose/Gehäuse:	Schraubbefestigung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Bauform:	Verbindungskasten
Ausführung:	1x1
Schrauben Anzahl:	2
Erweiterbarkeit/Kombinierbarkeit:	Nein
Integriertes Zubehör:	ohne
Optionales Zubehör:	Deckel

Material / Farbe

Werkstoff:	Kunststoff-PP
Farbe:	weiss
RAL-Nr.:	9010

halogen-frei

Zertifikate

Produktdatenblatt:

Oberfläche:	unbehandelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Glühdrahtprüfung:	850° C

Die Abzweigdose für Hohlwände sorgt für eine effiziente und sichere Leitungsführung im Ständerbau. Acht numerisch
gekennzeichnete Rohreinführungen M25 mit integriertem Rohrrückhalt ermöglichen eine schnelle Installation – ganz ohne zusätzliche Rohrbefestigungen oder Briden. Vier vorbereitete Bohransätze für M20 bieten zudem Flexibilität für spätere Erweiterungen. Die Abzweigdose kann nur von hinten montiert werden. Öffnungen in der Beplankung lassen sich einfach mit Bohrern oder Sägen herstellen. Die nummerierten Rohreinführungen erleichtern die Planung und sorgen für eine eindeutige Zuordnung der Leitungswege. Standardmässig offene Rohreinführungen können bei Bedarf sicher verschlossen werden. Passgenaue AGRO Dosendeckel und die dauerhaft sichere Befestigung mit Laschenschrauben machen die Abzweigdose zu einer durchdachten Systemlösung für die moderne Holzbau-Vorfertigung.

- Für Modul- und Fertighausbau
- M25 Rohreinführungen
- Werkzeuglose Rohreinführungen

· Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
· Spannungsverschleppung wird durch versenkte Schraubenaufnahmen verhindert
· Unverzichtbar im Holzbau
· Aufbaurahmen für Unterdeckenisolation verfügbar