Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation paroi creuse pour tubes KRFG, 8x M25, GDP à 850 °C

Boîtes de dérivation encastrées testées au filament chauffant à 850 °C



Réf. d'article :	**9904.10**
E-No	155111049
EAN:	7611614521367
Expédition:	15

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	115 mm
Largeur du produit:	115 mm
Profondeur du produit:	75 mm

Raccords / Entrées

Type d'entrée:	conduit, câble, manchon de conduit
Nombre d'entrées:	12
Pour conduit Ø:	20 mm, 25 mm
retenue du conduit:	Oui

Montage / Installation

Type de délimitation de l'espace:	Construction modulaire en bois / construction cellulaire
Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
Type de délimitation de l'espace Modèle:	Construction à ossature
Fixation de l'appareil dans/sur une boîte/ un boîtier:	Fixation à vis

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui

Équipement

Type:	coffret de branchement
Modèle:	1x1
Nombre de vis:	2
Extensibilité/Combinabilité:	Non
Accessoires intégrés:	sans
Accessoires en option:	Couvercle

Matériau / Couleur

Matériau:	Plastique PP
Couleur:	blanc

Certificats

Fiche technique du produit:

N° RAL:	9010
Surface:	non traité

Homologations / Certifications

Test au fil incandescent:	850 °C

La boîte de dérivation pour parois creuses assure une trajectoire efficace et sûre des câbles dans les constructions à ossature bois. Huit introductions de gaine M25 numérotées, dotées d'un dispositif de retenue intégré, permettent une installation rapide, sans fixation de gaine ni collier de serrage supplémentaires. Quatre pointages de perçage pour des gaines M20 offrent une flexibilité supplémentaire.La boîte de dérivation peut être montée seulement par l'arrière.
Les ouvertures dans le bardage sont faciles à réaliser à l'aide de perceuses et de scies. La numérotation des introductions de gaine facilite la conception et garantit une identification claire des trajectoires des câbles.
Au besoin, il est possible d'obturer de manière sûre les introductions de gaine ouvertes de série. Les couvercles de boîtes AGRO ajustés et la fixation durable et sûre à l'aide de vis de patte font de la boîte de dérivation Wood une solution bien pensée pour la préfabrication moderne dans la construction en bois.

- Pour la construction modulaire et les maisons préfabriquées
- Introductions de gaines sans nécessiter d'outils
- Introductions de gaine M25 pour gaines THFG

· Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
· Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles
· On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
· Cadre de rehausse pour les plafonds isolés depuis le bas