Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di derivazione per pareti a intercapedine 115x115x75 mm per tubi THFWG, 8x M25, GDP a 850 °C



Scatola di derivazione muri a intercapedine

Numero Ordine:	**9904.10**
E-No:	155111049
EAN:	7611614521367
Spedizione:	15

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	115 mm
Larghezza dei prodotti:	115 mm
Profondità dei prodotti:	75 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tipo di introduzione:	Tubo, Cavo, Raccordo tubolare
Numero di introduzioni:	12
Per tubo Ø:	20 mm, 25 mm
Ritenzione del tubo:	Sì

Montaggio / Installazione

Tipo di delimitazione dello spazio:	Costruzione modulare in legno / celle spaziali
Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)
Tipo di delimitazione dello spazio Esecuzione:	Costruzione a telaio
Fissaggio dell'apparecchio in/su scatola/ scatola:	Fissaggio a vite

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì

Dotazione

Tipo di costruzione:	Scatola di derivazione
Versione:	1x1
Numero di viti:	2
Espandibilità/combinabilità:	No
Accessori integrati:	senza
Accessori opzionali:	Coperchio

Materiale / Colore

Materiale:	Plastica PP

senza alogeni

Certificati

Scheda tecnica del prodotto:

Colore:	bianco
Codice RAL:	9010
Superficie:	non trattato

Omologazioni / Certificazioni

Prova del filo incandescente:	850 °C

La scatola di derivazione per pareti a intercapedine assicura il passaggio dei cavi efficiente e sicuro nelle costruzioni a montanti. Otto ingressi per guaine M25 con sistema di ritenuta integrato e contrassegnati da numeri consentono un'installazione rapida, senza bisogno di ulteriori fissaggi o fascette. Quattro fori predisposti M20 offrono flessibilità per ampliamenti successivi. La scatola di derivazione può essere montata solo da dietro. Le aperture nel rivestimento possono essere facilmente realizzate con trapani e seghetti. Gli ingressi per guaine numerati facilitano la progettazione e assicurano la chiara assegnazione dei cablaggi. Gli ingressi per le guaine, aperti di serie, possono essere sicuramente richiusi in caso di necessità. I coperchi su misura AGRO e il fissaggio durevolmente sicuro mediante
linguette a vite fanno della scatola di derivazione una soluzione ottimamente ponderata per la moderna prefabbricazione in legno.

- Per costruzioni modulari e prefabbricate
- Introduzione di cavi senza utensili
- Con ingressi M25 per guaine KRFG

· Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedini
· Il ritardo di tensione è impedito da 4 sedi per viti ribassate
· Irrinunciabile nelle costruzioni in legno
· Telaio per coibentazione sotto soffitto disponibile