

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubung ECO HL3

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

· Einteiliger Dichtring

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE mit Bahnzulassung
Stützring: Polyamid PA6
O-Ring: NBR
Kontaktfeder: rostfreier Federstahl 1.4310
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Strahlwasser: IP 66
Wasserdruck: IP 68, 10 bar / 30 min.
Wasserhochdruck: IP 69, IP 69K
Staubschutz: IP 6X
Einsatztemperatur: -50 °C bis +105 °C



Artikel-Nr.:	GD F1088.20.110
EAN:	7611614512426
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	36 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Schirmgeflecht max.:	9 mm
Schirmgeflecht min.:	6 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 / IP 69K mit Zusatzdichtung

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C



Montageanleitungen