Produktdatenblatt:

Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR 265x115x2 mm

UP-Schlaufkästen



· Aluminium eloxiert
· Mit vollflächiger Neoprendichtung
· Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben, nicht rostend
· Max. Anzugsdrehmoment 0.8 Nm

Material: Aluminium eloxiert
Mit vollflächiger Neoprendichtung
Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben, nicht rostend
Max. Anzugsdrehmoment: 0.8 Nm
Länge: 265 mm
Breite: 115 mm
Höhe: 2 mm
Schrauben: 4
Für Art.-No.: 9914.01

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**9914.03**
E-Nr:	155901298
EAN:	7611614039411
Versand:	50

Maße / Form

Produkt Länge:	265 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	2 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Die Schlaufkästen sind im Stil eines Baukastens entworfen: zwei Grundtypen stehen zur Verfügung, einmal mit geringerer und einmal grösserer Tiefe, dazu passend werden dem Elektroinstallateur Aufsatzrahmen, Putz-, Schraub-, Feuchtraum- und Universaldeckel angeboten.

· Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
· Erhöhte Stabilität
· Rohrmarkierungen für Bohrdurchmesser
· Stapelbar