Fiche technique du produit:

Couvercle alu avec joint néoprène CR 265x115x2 mm

Boîtes de passage encastrées



· Aluminium anodisé
· Avec joint en néoprène sur toute la surface
· Fixation du couvercle avec les vis jointes, acier inoxydable
· Couple de serrage maxi 0.8 Nm

Matériau : aluminium anodisé
Avec joint en néoprène sur toute la surface
Fixation du couvercle à l'aide des vis fournies, résistantes à la rouille
Couple de serrage max. : 0,8 Nm
Longueur : 265 mm
Largeur : 115 mm
Hauteur : 2 mm
Vis : 4
Pour la réf. : 9914.01

Données de planification

Réf. d'article :	**9914.03**
E-No	155901298
EAN:	7611614039411
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	265 mm
Largeur du produit:	115 mm
Profondeur du produit:	2 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place

Les boîtes de passage sont de conception modulaire : Il existe deux types de base, l'un de plus faible et l'autre de plus grande profondeur. L'électricien peut choisir parmi une gamme de cadres rehausseurs, couvercles de crépis, couvercles à visser, couvercles pour locaux humides et couvercles universels.

· Montage rapide et sûr grâce à des clous pré-installés
· Stabilité accrue
· Marquage des tubes pour les diamètres de forage
· Empilable