Scheda tecnica del prodotto:

Coperchio per locali umidi, Alluminio 265x115x2mm



Scatole di passaggio da incasso

· Alluminio elossidato
· Con guarnizione completa in neoprene
· Fissaggio del coperchio con viti in dotazione, antiruggine
· Coppia di serraggio massima 0,8 Nm

Materiale: alluminio anodizzato
Con guarnizione in neoprene su tutta la superficie
Fissaggio del coperchio con viti in dotazione, resistenti alla ruggine
Coppia di serraggio massima: 0,8 Nm
Lunghezza: 265 mm
Larghezza: 115 mm
Altezza: 2 mm
Viti: 4
Per il codice articolo: 9914.01

Dati di pianificazione

Numero Ordine:	**9914.03**
E-No:	155901298
EAN:	7611614039411
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	265 mm
Larghezza dei prodotti:	115 mm
Profondità dei prodotti:	2 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	BB (costruzione massiccia)

Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale:	Calcestruzzo gettato in opera

Le scatole di passaggio sono progettate come sistema modulare: sono disponibili due tipi di base, uno con una profondità minore e uno con una maggiore, e l'elettricista può scegliere tra una gamma di telai di sopraelevazione abbinati e coperchi intonacabili, da avvitare, per ambienti umidi e universali.

· Montaggio rapido e sicuro grazie ai chiodi premontati
· Maggiore stabilità
· Marcature di tubi per i diametri di perforazione
· Impilabili