

Productgegevensblad:

U50 Inbouwdoos Ø 16 mm, slof 10 st.

Inbouwdozen

- 360 graden draaibare ring.
- Afneembare buiktuit.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Aan de achterzijde voorzien van breekpoort voor buis 16 mm.
- Extra doorvoermogelijkheid bij gekoppelde dozen.
- Halogeenvrij.



Artikelnummer: **AT1224**

EAN: 8712259256498

Verpakkingshoeveelheid: 22

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 82 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 1

Voor buis Ø: 16 mm

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Inbouw

Vorm: Rond

Bouwworm: Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 82 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 50 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:

Productgegevensblad:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingsdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgebreid assortiment onderdelen completeert het assortiment.