

Produktdatenblatt:

Schlagdübel zu System-Geräteträger

System-Geräteträger

· Zugelassen für: Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel, Vollblöcke aus Normalbeton, Kalksandlochstein, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton



Artikel-Nr.:	⇒ 507418
E-Nr:	165151100
EAN:	7611614269283
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	110 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:	8 mm
Bohrloch Ø:	8 mm

Montage / Installation

Dämmstärke min.:	100 mm
Dämmstärke max.:	130 mm

System-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Aussenfassaden. Stabile Befestigung von Aussenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Aussen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Schnellste Montage durch Schraubdübel
- 2 Produkttypen ermöglichen 6 Anwendungen
- In 10 mm-Schritten an Dämmstärke anpassbar - Zuschneiden entfällt
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Für Dämmstärken von 160 bis 310 mm
- Montage auf verschiedensten Oberflächen (Beton, Hochlochziegel, Holz, OSB, MDF, Gipsfaserplatte etc.)
- Einfache Demontage