

## Produktdatenblatt:

# Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON®

## Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON®

- Variante zum klassischen Setzen mit Gips
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, als Elektronik-Dose für Unterputz/ Mauerwerksinstallation, Unterputzdose. Ausführung Unterputz-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm und 3 Leitungseinführungen in den Kombinationsflächen, 2x 32 mm, 3x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, sowie 8 segmentierte Einführungen für jeweils bis zu 4 Leitungseinführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 2x 25 mm und 4 Leitungseinführungen im Dosenboden, offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4x3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>➔ 1068-25</b> |
| EAN:                        | 4013456590250    |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 100         |
| Preisgruppe:                | 121              |

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Produkt Länge:  | 149 mm |
| Produkt Breite: | 80 mm  |
| Produkt Tiefe:  | 68 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Für Rohr Ø:                | 25 mm |
| Leitungseinführung Ø max.: | 11 mm |

### Montage / Installation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montageart: | UP (Massivbauweise) |
|-------------|---------------------|

Die Electronic-Dose UP<sup>1</sup> ECON® und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP<sup>1</sup> ECON® kombinieren großzügigen Einbauraum mit geprüfter Luftdichtheit. Die elastische Dichtungsmembran sorgt für eine sichere, energieeffiziente Installation nach DIN 18015-5. Neben Platz für Schaltaktoren, Relais und Multimedia-Komponenten bieten die Dosen eine normgerechte Trennwand zur sicheren Unterbringung unterschiedlicher Spannungsarten.

- Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UP-Trennrelais u. v. m.
- Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose

## Produktdatenblatt:

- Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Variable und werkzeuglose Einführung von Leitungen und DIN EN Rohren bis 32 mm
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden