

Productgegevensblad:

Elektronische doos UP¹ ECON® Fix

Elektronische doos UP¹ ECON® en dubbele inbouwdoos UP¹ ECON®

- Met snelle bevestiging voor montage zonder pleisterwerk
- Met 4 x 3 schroefhouders
- Zijkantneutrale combinatie
- Veelzijdig doorlussen
- Standaard hartafstand 71 mm

One-gang junction box, air-tight with multi-membrane, as an electronics box for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box. Flush-mounting one-gang junction box design as an electronics box in accordance with DIN EN 60670/DIN VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5. Installation opening Ø 60 mm, installation opening 152 mm x 82 mm, depth 68 mm, combination distance 71 mm, with fixing for installation without plaster, with lateral terminal compartment for device inserts and electronic components as well as for compliance with bending radii, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation.

Toolless wire entries for cables and EN conduits with diameters of 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm and 3 wire entries in the combination areas, 2 x 32 mm, 3 x 20 mm/25 mm in the side wall, as well as 8 segmented entries for up to 4 wire entries each for NYM cables 3 x 1.5 mm², 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², 2x 25 mm and 4 wire entries in the box base, open through-wiring, fully insulated through-wiring near the base, with 4x3 screw domes, with 2 device screws



Planningsgegevens

Artikelnummer:	1068-26
EAN:	4013456590267
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	10 / 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	149 mm
Productbreedte:	80 mm
Productdiepte:	68 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	2x82 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	17
Voor buis Ø:	32 mm
Leidinginvoer mantel Ø max.:	11 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	UP (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Luchtdichtheid:	Ja
Halogeenvrij:	Ja

Productgegevensblad:

Uitrusting

Aantal schroefhouders:	4 x 3
------------------------	-------

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

De elektronische doos UP¹ ECON® en dubbele inbouwdoos UP¹ ECON® breiden de nieuwe UP¹-familie uit. De elektronische doos UP¹ ECON® biedt veel inbouwruimte en een bijkomende installatieruimte voor bijv. kleine schakelactoren. De bijbehorende scheidingswand maakt de installatie van de bus- en bedrijfsspanning in één doos volgens de normen mogelijk. De dubbele inbouwdoos UP¹ ECON® biedt een ongezien comfort bij de installatie van speciale inbouwapparaten. De grote inbouwopeningen en de bijzonder ruime installatieruimte maken de inbouw van bijv. blokapparaten en voorbedrade apparaten mogelijk en bieden plaats aan het confectioneren van leidingen voor multimedia-aansluitingen.

- Met snelle bevestiging voor montage zonder pleisterwerk
- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Variabele en gereedschapsloze invoer van leidingen en DIN EN-buizen tot M32
- Bijkomende ruimte voor decentrale installatie van KNX / LON opbouwactoren, ingebouwde scheidingsrelais voor jaloezieën enz.
- Scheidingswand voor twee spanningswaarden in een doos conform de normen
- Respecteren van buigstralen van kabels bij netwerkaansluitdozen - optimale gegevensoverdracht
- Praktische installatie van voorbedrade apparaten en multimedia-aansluitdozen