

Fiche technique du produit:

Double boîte d'encastrement UP¹ ECON®

Boîte électronique UP¹ ECON® et double boîte d'encastrement UP¹ ECON®

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard 71 mm

Double boîte d'encastrement pour appareils, étanche à l'air avec membrane multiple pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, modèle double boîte d'encastrement pour appareils selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation 2x Ø 60 mm, ouverture de montage 152 mm x 82 mm, profondeur 68 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN diamètre 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm et 3 entrées de câbles dans les surfaces combinées, 2x 32 mm, 3 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale, ainsi que 8 entrées segmentées pour respectivement jusqu'à 4 entrées de câbles pour conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², 2x 25 mm et 4 entrées de câbles dans le fond de la boîte, repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 6x3 calottes à vis, avec 4 vis d'appareils



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1656-25
EAN:	4013456590298
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	121

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	149 mm
Largeur du produit:	80 mm
Profondeur du produit:	68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

La boîte électronique UP¹ ECON® et la double boîte d'encastrement UP¹ ECON® combinent un espace d'encastrement généreux et une étanchéité à l'air certifiée. La membrane d'étanchéité élastique garantit une installation sûre et économe en énergie, conforme à la norme DIN 18015-5. Outre l'espace disponible pour les actionneurs de commutation, les relais et les composants multimédia, les boîtes offrent une cloison de séparation conforme aux normes pour un logement sûr de différents types de tension.

- Espace supplémentaire pour installation décentralisée d'actionneurs KNX / LON UP à encastrer, relais de coupure de persiennes UP à encastrer, etc.
- Cloison pour l'intégration conforme à la norme de deux types de tension dans une même boîte
- Respect des rayons de courbure des câbles pour les boîtiers de raccordement réseau -

Fiche technique du produit:

- transmission optimale des données
- Installation confortable d'appareils précâblés et de boîtiers de raccordement multimédias
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée variable et sans outil de câbles et de conduits DIN EN jusqu'à 32 mm
- Ce produit a fait l'objet de tests de détection de substances nocives et peut être intégré dans des projets de construction durables grâce à la fiche technique SHI