

## Productgegevensblad:

# Dubbele inbouwdoos UP<sup>1</sup> ECON® Fix

## Elektronische doos UP<sup>1</sup> ECON® en dubbele inbouwdoos UP<sup>1</sup> ECON®

- Met snelle bevestiging voor montage zonder pleisterwerk
- Met 4 x 3 schroefhouders
- Zijkantneutrale combinatie
- Veelzijdig doorlussen
- Standaard hartafstand 71 mm

Two-gang junction box, air-tight with multi-membrane for flush-mounting/masonry installation, flush-mounting box, designed as a flush-mounting two-gang junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic, air-tight design in accordance with DIN 18015-5.

Installation opening 2x Ø 60 mm, installation opening 152 mm x 82 mm, depth 68 mm, combination distance 71 mm, with fixing for installation without plaster, protection class IP 20 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for flush-mounting installation.

Toolless wire entries for cables and DIN EN conduits with diameters of 20/25/32 (3 x 20 mm/25 mm and 3 wire entries in the combination areas, 2x 32 mm, 3 x 20 mm/25 mm in the side wall, as well as 8 segmented entries for up to 4 wire entries each for NYM cables 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> or 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> or 7 x 1.5 mm<sup>2</sup>, 2x 25 mm and 4 wire entries in the box base, open through-wiring, fully insulated through-wiring close to the base, with 6x3 screw domes, with 4 device screws



Planningsgegevens

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer:</b>                              | <b>1656-26</b> |
| EAN:                                               | 4013456590335  |
| Verpakking binnenkant /<br>Verpakkingshoeveelheid: | 10 / 100       |

### Afmetingen / Vorm

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Productlengte:       | 149 mm  |
| Productbreedte:      | 80 mm   |
| Productdiepte:       | 68 mm   |
| Boorgat-/freesgat-Ø: | 2x82 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Aantal doorvoeren:           | 17    |
| Voor buis Ø:                 | 32 mm |
| Leidinginvoer mantel Ø max.: | 11 mm |

### Montage / Installatie

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Montagetype: | UP (massieve constructie) |
|--------------|---------------------------|

### Veiligheid / Eigenschappen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Luchtdichtheid: | Ja |
| Halogeenvrij:   | Ja |

# Productgegevensblad:

## Uitrusting

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Aantal schroefhouders: | 4 x 3 |
|------------------------|-------|

## Keuringen / Certificeringen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

De elektronische doos UP<sup>1</sup> ECON® en dubbele inbouwdoos UP<sup>1</sup> ECON® breiden de nieuwe UP<sup>1</sup>-familie uit. De elektronische doos UP<sup>1</sup> ECON® biedt veel inbouwruimte en een bijkomende installatieruimte voor bijv. kleine schakelactoren. De bijbehorende scheidingswand maakt de installatie van de bus- en bedrijfsspanning in één doos volgens de normen mogelijk. De dubbele inbouwdoos UP<sup>1</sup> ECON® biedt een ongezien comfort bij de installatie van speciale inbouwapparaten. De grote inbouwopeningen en de bijzonder ruime installatieruimte maken de inbouw van bijv. blokapparaten en voorbedrade apparaten mogelijk en bieden plaats aan het confectioneren van leidingen voor multimedia-aansluitingen.

- Met snelle bevestiging voor montage zonder pleisterwerk
- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Variabele en gereedschapsloze invoer van leidingen en DIN EN-buizen tot M32
- Bijkomende ruimte voor decentrale installatie van KNX / LON opbouwactoren, ingebouwde scheidingsrelais voor jaloezieën enz.
- Scheidingswand voor twee spanningswaarden in een doos conform de normen
- Respecteren van buigstralen van kabels bij netwerkaansluitdozen - optimale gegevensoverdracht
- Praktische installatie van voorbedrade apparaten en multimedia-aansluitdozen