

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage UP¹

Boîtes encastrées UP¹

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Avec 4 calottes à 3 vis
- Entr'axe standard 71 mm

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée,

entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm dans la zone de combinaison, 4 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm et 1 x jusqu'à 11 mm dans le fond du boîtier).

Repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils



Réf. d'article : **1055-05**

EAN: 4013456594067

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 450

Groupe de prix: 110

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 46 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4 x 3

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Déclarations environnementales: SHI-Produktpass 15286-10-1000



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

UP¹, la nouvelle gamme d'encastres pour les installations électriques, élève l'installation à un niveau supérieur et la facilite comme jamais auparavant. La prise encastrée standard éprouvée fait l'objet d'une mise à jour et bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités pratiques.

Fiche technique du produit:

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Avec 4 calottes à 3 vis
- Entr'axe standard 71 mm