

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage UP¹ avec vis d'appareils

Boîtes encastrées UP¹

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Avec 4 calottes à 3 vis
- Entr'axe standard 71 mm

Boîtier d'appareillage pour installation encastrée/installation en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée,

entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm dans la zone de combinaison, 4 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale, 1 x 20 mm et 1 x jusqu'à 11 mm dans le fond du boîtier).

Repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, avec 2 vis d'appareils



Réf. d'article :	1056-05
EAN:	4013456593985
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 450
Groupe de prix:	110

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	46 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	25 mm
Entrée Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4 x 3
---------------------------	-------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques



Données de planification

UP¹, la nouvelle gamme d'encastres pour les installations électriques, élève l'installation à un niveau supérieur et la facilite comme jamais auparavant. La prise encastrée standard éprouvée fait l'objet d'une mise à jour et bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités pratiques.

Fiche technique du produit:

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Avec 4 calottes à 3 vis
- Entr'axe standard 71 mm