

Fiche technique du produit:

Boîte d'isolation intérieure

Boîte d'isolation intérieure

- Boîte d'encastrement pour parois intérieures isolées
- comprenant l'adaptateur de montage
- entrées arrière de câble
- lèvre périphérique d'étanchéité à l'air
- peuvent être combinés les uns avec les autres

Boîte d'encastrement pour une installation étanche à l'air, sans pont thermique et régulatrice de l'humidité dans les systèmes d'isolation intérieure, boîte d'isolation intérieure, modèle encastré selon les normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, modèle sans pont thermique selon la norme DIN 18015-5, pour une installation dans des parois intérieures isolées, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur (intérieure) pour appareils encastrés 48 mm, pour épaisseurs d'isolation 30 - 100 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour l'installation dans des systèmes d'isolation intérieure avec des panneaux isolants d'une épaisseur de 30 à 100 mm, marquages d'entrée pour conduites NYM (4 entrées de câbles 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²), avec 2 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils plus-moins



sans
halogène

Réf. d'article : **1159-90**

EAN: 4013456544727

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 50

Groupe de prix: 180

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 90 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Montage / Installation

Épaisseur d'isolation min.: 30 mm

Épaisseur d'isolation max.: 100 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Boîte d'encastrement pour installations électriques dans des systèmes d'isolation intérieure. Pour la fixation durable, sûre et sans pont thermique des interrupteurs, prises et autres dispositifs dans des parois extérieures isolées par l'intérieur. Pour une température intérieure optimale avec une protection sûre contre les dommages dus à l'humidité. Utilisable dans une grande variété de systèmes d'isolation intérieure.

- Pour une installation dans des parois intérieures isolées
- Installation garantie sans pont thermique
- Régulation de l'humidité et isolation
- Prévention des dégâts structurels causés par l'humidité
- Convient pour de nombreux systèmes d'isolation
- Pour des épaisseurs d'isolation de 30 à 100 mm
- Montage sans plâtre sur maçonnerie