

Produktdatenblatt:

Innendämmungsdose für Dämmstärken 30 - 100 mm

Innendämmungsdose

- Geräte-Verbindungsdose für gedämmte Innenwände
- inklusive Befestigungsadapter
- rückseitige Leitungseinführungen
- umlaufende luftdichte Dichtlippe
- Kombination untereinander möglich



Geräte-Verbindungsdose für die luftdichte, wärmebrückenfreie und feuchtereulierende Installation in Innendämmsystemen, Innendämmungsdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, wärmebrückenfreie Ausführung nach DIN 18015-5, für die Installation in gedämmten Innenwänden, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe (innen) für Einbaugeräte 48 mm, für Dämmstärken 30 - 100 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für die Installation in Innendämmsystemen mit Dämmplattenstärken von 30-100 mm, Einführungsmarkierungen für NYM-Leitungen (4x Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²), mit 2 Schraubdomen, mit 2 Plus-Minus Geräteschrauben



Artikel-Nr.: **1159-90**

EAN: 4013456544727

Verpackung innen / Versand: 5 / 50

Maße / Form

Produkt Tiefe: 90 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Montage / Installation

Dämmstärke min.: 30 mm

Dämmstärke max.: 100 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Geräte-Verbindungsdose für Elektro-Installationen in Innendämm-Systemen. Zur dauerhaft sicheren und wärmebrückenfreien Befestigung von Schaltern, Steckdosen und weiteren Geräten in innenseitig gedämmten Außenwänden. Für ein optimales Raumklima mit nachgewiesenem Schutz vor Feuchteschäden. Anwendbar in vielen Innendämm-Systemen.

- Für die Installation in gedämmten Innenwänden
- Garantiert wärmebrückenfreie Installation
- Feuchtigkeitsregulierend und dämmend
- Vermeidung feuchtebedingter Bauschäden
- Einsetzbar in vielen Dämm-Systemen
- Für Dämmstärken von 30 bis 100 mm
- Montage am Mauerwerk ohne Gips