

## Produktdatenblatt:

# Gerätedose UP<sup>1</sup> Fix

## Unterputzdosen UP<sup>1</sup> Fix

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Gerätedose mit mehr Volumen, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 46 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm im Kombinationsbereich, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm und 2x bis 11 mm im Dosenboden). offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben, ohne Geräteschrauben



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1055-06</b> |
| EAN:                        | 4013456594562  |
| Verpackung innen / Versand: | 25 / 250       |
| Preisgruppe:                | 120            |

### Maße / Form

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Produkt Tiefe:      | 46 mm |
| Bohrer-/Fräsloch-Ø: | 82 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Für Rohr Ø:                | 25 mm |
| Leitungseinführung Ø max.: | 11 mm |

### Montage / Installation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montageart: | UP (Massivbauweise) |
|-------------|---------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei: | Ja |
|--------------|----|

### Ausstattung

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Anzahl Schraubdomen: | 4 x 3 |
|----------------------|-------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|



Zertifikate



Technische  
Informationen



Planungsdaten

Die Unterputzdosen UP<sup>1</sup> Fix stehen für maximale Montagegeschwindigkeit: Mit Klemmrippenbefestigung lassen sie sich in allen Wandaufbauten ohne Gips oder PU-Schaum fixieren – das spart bis zu 50 % Montagezeit. 25 % mehr Installationsvolumen

## Produktdatenblatt:

schaffen mehr Platz für Leiter, Klemmen und Geräte. Neben den Vorteilen der gesamten UP<sup>1</sup>-Familie, wie z. B. offene Durchverdrahtung, bodennahe Einführungen und seitenneutrale Kombinationen, sorgen weitere Features und Zubehör wie der Putzausgleich-Rahmen mit einem stufenlosen Ausgleich von 10 bis 35 mm für eine komfortable Installation.

- Gipslose Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- 25 % mehr Installationsvolumen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Ausbrechbarer Trennsteg
- 4-dreifach Schraubdomes / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden sowie bodennahe Kabel- und Rohrzuführungen
- Kombi-Öffnungen 20/25 mm
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden