

Fiche technique du produit:

Bouchon d'étanchéité ECON® M16

Bouchons d'étanchéité M16 - M40

- obturation fiable des conduits d'installations électriques
- Technique ECON® pour un passage simple des câbles
- matière plastique conservant son élasticité

Bouchons étanches 16 (1040-16)

Conforme à la norme DIN 18015-5, étanchéité fiable des extrémités des conduits d'installation, technologie ECON pour un passe-câbles facile, utilisation avec tous les types de conduits, applicable pour une installation étanche à l'air et une protection anti-incendie, surface de la membrane divisée pour éviter les coins de câbles, pour conduits d'installation électrique 16 mm / 5/8 pouces



Réf. d'article :  **1040-16**

EAN: 4013456536814

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100

Groupe de prix: 121



Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: Passage de câbles paroi/plafond



Certifiats



Données de planification

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: étanche à l'air

Bouchons d'étanchéité muni de la technique ECON® pour sceller tous les tuyaux d'installation électrique courants dans les boîtes d'installation ou aux sorties de câbles. Le long manchon d'étanchéité avec trois lèvres d'étanchéité et différentes largeurs s'adapte au tuyau d'installation respectif et garantit une étanchéité à l'air et à la fumée, même pour les tuyaux coupés en biais. À partir de la taille M25, les surfaces de membrane sont subdivisées par des séparateurs. Ceux-ci garantissent un câblage sûr et permettent d'éviter les dommages et le serrage des câbles.

- Pour les installations de tuyaux vides en version hermétique ou dans les zones coupe-feu
- Le manchon d'étanchéité avec trois lèvres d'étanchéité et différentes largeurs s'adapte de façon optimale au tuyau d'installation et garantit la fermeture hermétique
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Passage du câble sans outil
- Les passages séparés dans la membrane permettent d'éviter un serrage des câbles
- Pour tous les tuyaux d'installation 16 mm - 40 mm, Pg 9 - Pg 36, 3/4" et 5/8"