

## Scheda tecnica del prodotto:

# Tappo a tenuta M16

## Tappi a tenuta M16 - M40

- Sigillatura affidabile di canaline cavi di impianti elettrici
- Sistema ECON® per un facile passaggio dei cavi
- Plastica permanentemente elastica



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>             | <b>➔ 1040-16</b> |
| E-No:                             | 126573010        |
| EAN:                              | 4013456536814    |
| Imballaggio interno / Spedizione: | 25 / 100         |

### Collegamenti / Introduzioni

|             |       |
|-------------|-------|
| Per tubo Ø: | 16 mm |
|-------------|-------|

senza  
alogeni

### Montaggio / Installazione

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo di montaggio: | Passacavo parete/soffitto |
|--------------------|---------------------------|

### Sicurezza / Caratteristiche

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Senza alogeni:         | Sì              |
| Applicazione speciale: | a tenuta d'aria |



Certificati



Dati di pianificazione

Tappi di tenuta con sistema ECON®, per sigillare tutte le canaline cavi comuni nelle scatole di installazione o nelle prese a muro. Il lungo raccordo con tre labbra di tenuta e diverse larghezze si adatta alla canalina cavi e garantisce una tenuta all'aria e ai fumi anche per i tubi tagliati a smusso. A partire da tubi di grandezza M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono la posa sicura dei cablaggi prevenendo danni e attorcigliamenti dei cavi.

- Per installazione di canaline vuote in esecuzione ermetica o in comparti antincendio
- Il raccordo con tre labbra di tenuta e diverse larghezze aderisce alla canalina garantendo una tenuta ermetica
- Membrana di tenuta elastica per garantire l'ermeticità all'aria
- Inserimento cavi senza utensili
- Traversine di separazione nella membrana evitano che i cavi si attorciglino
- Per tutti i tubi di installazione M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" e 5/8"