

Productgegevensblad:

Buisstop ECON® M16

Buisstop 16-40

- betrouwbaar afdichten van elektrische installatiebuizen
- ECON®techniek voor eenvoudige leidinginvoer
- vormvaste kunststof

Sealing plug 16 (1040-16)

Design in accordance with DIN 18015-5, reliable sealing of installation conduits, ECON technology for easy wire feed-through, can be used with all pipe types, suitable for air-tight installation and fire protection, divided membrane surface to prevent wire pinching, for electrical installation conduits 16 mm / 5/8 inch



Artikelnummer: **1040-16**

EAN: 4013456536814

Verpakking binnenkant / 25 / 100
Verpakkingshoeveelheid:



Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 16 mm

Montage / Installatie

Montagetype: Kabeldoorvoer wand/plafond



Planningsgegevens

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: luchtdicht

ETIM Productklasse:

Afsluitstop voor installatiebuis

Materiaal: Kunststof

Kwaliteitsklasse: TPE

Voor nominale buisdiameter: 16 mm

Maat (metrisch):

Geschikt voor starre buis: Nee

Geschikt voor flexibele buis: Nee

Geschikt voor buigzame buis: Nee

Winddicht: Nee

Doorsteekmembraan: Nee

Kleur: Zwart

Buisstoppen met ECON®-techniek voor het afdichten van alle gangbare elektrische installatiebuizen in apparatuurdozen of als leidingdoorvoeropeningen. De lange dichtingsmof met drie dichtingslippen en verschillende breedtes past zich aan de installatiebuis aan en garandeert een lucht- en rookdichte afsluiting, ook bij schuin afgesneden buizen. Vanaf diameter M25 zijn de membraanoppervlakken onderverdeeld door middel van tussenschotten. Deze zorgen voor een veilige leidinginvoer en vermijden beschadigingen en het in elkaar verstrengelen van leidingen.

Productgegevensblad:

- Voor installaties met wachtbuizen in luchtdichte uitvoering of in brandwerende omgevingen
- Buisstop met drie dichtingslippen en verschillende breedtes past zich optimaal aan de installatiebuis aan en garandeert een luchtdichte afsluiting
- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Leidinginvoer zonder gereedschap
- Tussenschotten in het membraan laten een scheiding van de geleiders toe
- Voor alle installatiebuizen 16 mm - 40 mm, Pg 9 - Pg 36, 3/4" en 5/8"