

Produktdatenblatt:

Gerätedose UP¹ ECON® Fix

UP¹ Unterputzdosen

- Mehr Volumen als herkömmliche Gerätedosen
- Mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4 x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Gerätedose mit mehr Volumen, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/
Mauerwerksinstallation,

Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606
und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 46 mm,
Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP
20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach
DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.

Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2
x 20 mm/25 mm in beiden Kombinationsflächen, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand)
jeweils mit Segmentierungen für bis zu 4 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²
bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 2 Einführungen für DIN EN Rohre
Durchmesser 20/25 mm sowie 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm (3 x 1,5
mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²) im Dosenboden, offene Durchverdrahtung,
bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, ohne
Geräteschrauben



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1055-26**

EAN: 4013456587427

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe: 46 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 10

Für Rohr Ø: 25 mm

Leitungseinführung Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-
Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 %
mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-
Verbindungsboxen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern,
Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in
allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die
seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm
Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg
kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete
Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert
werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung
maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des

Produktdatenblatt:

Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehöerteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm.

- 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungs Dosen
- Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich)
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Offene und vielfältige Durchverdrahtung
- Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen
- Bodennahe Einführungen
- Dreifache Rohrzuführung 25 mm aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen
- ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen
- 4-dreifach Schraubdomen / Spreizkrallenfelder für sicheren Halt
- Einführungen im Dosenboden
- Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)
- Das Produkt ist schadstoffgeprüft und kann mit dem SHI-Produktpass in nachhaltige Bauvorhaben integriert werden