

# Productgegevensblad:

## Buisstop ECON® M25

### Buisstop M16 - M40

- betrouwbaar afdichten van elektrische installatiebuizen
- ECON®techniek voor eenvoudige leidinginvoer
- vormvaste kunststof

Sealing plug 25 (1040-25)

Design in accordance with DIN 18015-5, reliable sealing of installation conduit ends, ECON technology for easy wire feed-through, can be used with all pipe types, suitable for air-tight installation and fire protection, divided membrane surface to prevent wire wedging, for 25 mm electrical installation conduits



**Artikelnummer:** **1040-25**

**EAN:** 4013456536838

**Verpakking binnenkant /** 25 / 100  
**Verpakkingshoeveelheid:**

#### Aansluitingen / Invoeringen

**Voor buis Ø:** 25 mm

#### Montage / Installatie

**Montagetype:** Kabeldoorvoer wand/plafond

#### Veiligheid / Eigenschappen

**Halogeenvrij:** Ja

**Speciale toepassing:** luchtdicht



Certificaten



Planningsgegevens

Buisstoppen met ECON®-techniek voor het afdichten van alle gangbare flexibele buizen. De dichtingsmof met drie dichtingslippen en verschillende breedtes past zich aan de installatiebuis aan en garandeert een lucht- en rookdichte afsluiting, ook bij schuin afgesneden buizen. Vanaf diameter M25 zijn de membraanoppervlakken onderverdeeld door middel van tussenschotten. Deze zorgen voor een veilige leidinginvoer en vermijden beschadigingen en het in elkaar verstrengelen van leidingen.

- Voor installaties met wachtbuizen in luchtdichte uitvoering of in brandwerende omgevingen
- Buisstop met drie dichtingslippen en verschillende breedtes past zich optimaal aan de installatiebuis aan en garandeert een luchtdichte afsluiting
- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Leidinginvoer zonder gereedschap
- Tussenschotten in het membraan laten een scheiding van de geleiders toe
- Voor alle installatiebuizen M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" en 5/8"