

Fiche technique du produit:

Bouchons d'étanchéité ECON® M25

Bouchons d'étanchéité 16-40

- obturation fiable des tubes d'installations électriques
- technique ECON® pour un passage simple des câbles
- plastique résistant

Bouchon étanche 25 (1040-25)

Conforme à la norme DIN 18015-5, étanchéité fiable des extrémités de conduits d'installation, technique ECON pour un passe-câbles facile, utilisation avec tous les types de conduits, applicable pour les installations étanches à l'air et la protection anti-incendie, surface de la membrane subdivisée pour éviter les coins de conduits, pour conduits d'installation électrique 25 mm



Réf. d'article : **E 1040-25**

EAN: 4013456536838

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 100



Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: Passage de câbles paroi/plafond

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: étanche à l'air



Certificats



Données de planification

Bouchons d'étanchéité avec technique ECON®, pour le colmatage de tous les tubes d'installation électrique courants dans les boîtes d'encastrement ou les sorties de câbles. Le manchon long du bouchon d'étanchéité est doté de trois lèvres d'étanchéité qui s'adaptent au tuyau d'installation électrique et garantissent une obturation étanche, même lorsque le tuyau est taillé de biais.

- Pour les installations de tubes vides en version hermétique ou dans les zones coupe-feu
- Le manchon d'étanchéité avec trois lèvres d'étanchéité et différentes largeurs s'adapte de façon optimale au tube d'installation et garantit la fermeture hermétique
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Passage du câble sans outil
- Les passages séparés dans la membrane permettent d'éviter un serrage des câbles
- Pour tous les tubes d'installation M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, 3/4" et 5/8"