

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage UP¹ avec vis d'appareils

Boîtes encastrées UP¹ ECON® avec membrane multiple ECON®

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Avec 4 calottes à 3 vis
- Entr'axe standard 71 mm

boîtier d'appareillage, étanche à l'air avec multimembrane, pour installation encastrée/en maçonnerie, boîte encastrée, version boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/ VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture d'installation Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN de diamètre 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm dans les deux surfaces de combinaison, 4 x 20 mm/25 mm dans la paroi latérale) avec segmentations pour jusqu'à 4 conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², 2 entrées pour conduits EN de diamètre 20/25 mm ainsi que 2 entrées de câbles jusqu'à un diamètre de 11 mm (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²) dans le fond du boîtier.

Repiquage ouvert, repiquage entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :  **1056-25**

EAN: 4013456594326

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 450

Groupe de prix: 121

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 46 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air: Oui

Sans halogènes: Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4 x 3

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Fiche technique du produit:

Les boîtes encastrées UP¹ ECON® combinent les avantages du programme UP¹ avec une étanchéité à l'air certifiée. Elles permettent une installation conforme à la norme DIN 18015-5 et garantissent ainsi une installation électrique sûre et économe en énergie. Elles offrent de nombreuses possibilités pour le passage étanche à l'air des conduits et des câbles.

- Combinaison stable et neutre latéralement
- Repiquage entièrement isolé au niveau du sol pour les boîtes basses
- Séparateur amovible
- 4 dômes à vis triples / rangées de griffes d'écartement pour un maintien sûr
- Version hermétique avec ECON® multi-membrane
- Entrées de câbles et de tuyaux variables et sans outil
- Ce produit a fait l'objet de tests de détection de substances nocives et peut être intégré dans des projets de construction durables grâce à la fiche technique SHI