

Produktdatenblatt:

Dichtstopfen ECON® M32

Dichtstopfen M16 - M40

- Zuverlässiges Abdichten von Elektroinstallationsrohren
- ECON®-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung
- Dauerelastischer Kunststoff

Dichtstopfen 32 (1040-32)

Ausführung gemäß DIN 18015-5, Zuverlässiges Abdichten von Installationsrohren, ECON-Technik zur einfachen Leitungsdurchführung, Anwendung bei allen Rohrtypen, anwendbar für luftdichte Installation und Brandschutz, unterteilte Membranfläche zur Vermeidung von Leitungszwickel, für Elektroinstallationsrohre 32 mm



Artikel-Nr.:	1040-32
E-Nr:	126573040
EAN:	4013456536845
Verpackung innen / Versand:	25 / 50



Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	32 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	Kabeldurchführung Wand/Decke
-------------	------------------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	luftdicht



Zertifikate



Planungsdaten

Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgrösse M25 sind die Membranflächen durch Trennsteg unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.

- Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen
- Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungsdurchführung
- Trennsteg in der Membran vermeiden Leitungszwickel
- Für alle Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" und 5/8"