

Scheda tecnica del prodotto:

Tappo di tenuta ECON® M32

Tappi a tenuta M16 - M40

- Sigillatura affidabile di canaline cavi di impianti elettrici
- Sistema ECON® per un facile passaggio dei cavi
- Plastica permanentemente elastica



Numero Ordine:	1040-32
E-No:	126573040
EAN:	4013456536845
Imballaggio interno / Spedizione:	25 / 50

Collegamenti / Introduzioni

Per tubo Ø:	32 mm
-------------	-------

Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio:	Passacavo parete/soffitto
--------------------	---------------------------

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
Applicazione speciale:	a tenuta d'aria

senza
alogeni



Certificati



Dati di pianificazione

Tappi di tenuta con sistema ECON®, per sigillare tutte le canaline cavi comuni nelle scatole di installazione o nelle prese a muro. Il lungo raccordo con tre labbra di tenuta e diverse larghezze si adatta alla canalina cavi e garantisce una tenuta all'aria e ai fumi anche per i tubi tagliati a smusso. A partire da tubi di grandezza M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono la posa sicura dei cablaggi prevenendo danni e attorcigliamenti dei cavi.

- Per installazione di canaline vuote in esecuzione ermetica o in comparti antincendio
- Il raccordo con tre labbra di tenuta e diverse larghezze aderisce alla canalina garantendo una tenuta ermetica
- Membrana di tenuta elastica per garantire l'ermeticità all'aria
- Inserimento cavi senza utensili
- Traversine di separazione nella membrana evitano che i cavi si attorciglino
- Per tutti i tubi di installazione M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" e 5/8"