

Fiche technique du produit:

Boîte électronique UP¹

Boîte électronique UP¹ et Double boîte d'encastrement UP¹

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard 71 mm

Boîte d'encastrement pour appareils, comme boîte électronique pour installation encastrée en maçonnerie, boîte encastrée, version boîte de jonction pour appareils encastrée comme boîte électronique selon DIN EN 60670/DIN VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation 152 mm x 82 mm, profondeur 67 mm, entr'axe 71 mm, avec espace de serrage latéral pour inserts d'appareils et composants électroniques et pour le respect des rayons de courbure, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées avec ouvertures à perforer pour câbles et conduits EN de diamètre 20/25 et 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm et 3x jusqu'à 11 mm dans la zone de combinaison, 3 x 20 mm/25 mm et 2x 25 mm/32 mm dans la paroi latérale, 2 x 20 mm/25 mm et 4x jusqu'à 11 mm dans le fond de la boîte), repiquage traversant ouvert, repiquage traversant entièrement isolé près du fond, avec 4 x 3 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Instructions de montage



Certificats



Informations techniques

Réf. d'article : **1068-05**

EAN: 4013456594241

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 149 mm

Largeur du produit: 80 mm

Profondeur du produit: 68 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x82 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 25 mm

Entrée Ø max.: 11 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Nombre de calottes à vis: 4 x 3

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Fiche technique du produit:

La boîte électronique UP¹ et la double boîte d'encastrement UP¹ offrent un espace généreux pour l'installation d'appareils et un espace d'installation supplémentaire pour le logement de petits actionneurs de commutation, par exemple. La cloison de séparation correspondante permet une installation conforme aux normes de la tension de bus et de service dans une boîte.

- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard 71 mm