Produktdatenblatt:

Electronic-Dose UP[1]

Electronic-Dose UP[1] und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP[1]



· Variante zum klassischen Setzen mit Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, als Elektronik-Dose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung Unterputz-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff,
Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 67 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 und 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm und 3x bis 11mm im Kombinationsbereich, 3 x 20 mm/25 mm und 2x 25 mm/32 mmin der Seitenwand, 2 x 20 mm/25 mm und 4x bis 11mm im Dosenboden),
offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3-Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben

Artikel-Nr.:	**1068-05**
EAN:	4013456594241
Verpackung innen / Versand:	10 / 100

Maße / Form

Produkt Breite:	80 mm
Produkt Länge:	149 mm
Produkt Tiefe:	68 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	2x82 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm
Leitungseinführung Ø max.:	11 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Ausstattung

Anzahl Schraubdome:	4 x 3

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Produktdatenblatt:

Umweltdeklaration: SHI-Produktpass 15286-10-1000

Die Electronic-Dose UP[1] und Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP[1] bieten einen großzügigen Geräteeinbauraum und zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose.

· Variante zum klassischen Setzen mit Gips
· Seitenneutrale Kombination
· Vielfältige Durchverdrahtung
· Mit 4 x 3 bzw. 6 x 3 Schraubdomen
· Norm-Kombinationsabstand 71 mm