

Produktdatenblatt:

Dichtungseinsatz

Dichtungseinsatz

- zum nachträglichen Abdichten aller Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen mit Ø 68 mm
- dauerelastischer Kunststoff

Dichtungseinsatz, Kunststoff (1040-01)
für nachträgliches Abdichten (Luftdichtigkeit)
vorhandener Geräte- und Geräteverbindungs-dosen
für Unterputz- und Hohlwandmontage



Artikel-Nr.:	➔ 1040-01
EAN:	4013456410404
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	121

Maße / Form

Produkt Ø:	60 mm
Produkt Tiefe:	36.5 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	luftdicht



Planungsdaten

Der Dichtungseinsatz sorgt für ein luftdichtes Verschließen von bereits eingebauten Geräte- und Geräteverbindungs-dosen und ist sowohl in der Unterputz- als auch Hohlwand-Installation einsetzbar. Durch seine geringe Einbautiefe ist eine Verwendung in Installationsdosen ohne Einschränkung der Verdrahtung möglich.

- Sorgt für das nachträgliche luftdichte Verschließen von Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen
- Werkzeugloses durchstoßen der Anschlussadern möglich
- Garantiert eine nachträgliche und dauerhafte Luftdichtheit