

Produktdatenblatt:

Dichtungseinsatz

Dichtungseinsatz

- zum nachträglichen Abdichten aller Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen mit Ø 68 mm
- dauerelastischer Kunststoff

Dichtungseinsatz, Kunststoff (1040-01)
für nachträgliches Abdichten (Luftdichtigkeit)
vorhandener Geräte- und Geräteverbindungs-dosen
für Unterputz- und Hohlwandmontage



Artikel-Nr.: **1040-01**

EAN: 4013456410404

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Maße / Form

Produkt Ø: 60 mm

Produkt Tiefe: 36.5 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit: Ja

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: luftdicht



Planungsdaten

Der Dichtungseinsatz sorgt für ein luftdichtes Verschließen von bereits eingebauten Geräte- und Geräteverbindungs-dosen und ist sowohl in der Unterputz- als auch Hohlwand-Installation einsetzbar. Durch seine geringe Einbautiefe ist eine Verwendung in Installationsdosen ohne Einschränkung der Verdrahtung möglich.

- Sorgt für das nachträgliche luftdichte Verschließen von Geräte- und Geräte-Verbindungs-dosen
- Werkzeugloses durchstoßen der Anschlussadern möglich
- Garantiert eine nachträgliche und dauerhafte Luftdichtheit