

Produktdatenblatt:

Putzausgleich-Ring Ø 60 mm, Höhe 12 mm

Putzausgleich UP¹

- zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen
- Zur Einhaltung der IP-Schutzart
- Mit 2 eingedrehten Geräteschrauben
- mit 2 Ring-Befestigungsschrauben
- 3-fach Schraubdomen zur Gerätebefestigung

Putzausgleich-Ring für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Putzausgleich-Ring für Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit 2 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Artikel-Nr.: **1155-63**

EAN: 4013456594487

Verpackung innen / Versand: 25 / 250

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Tiefe: 12 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Planungsdaten

Die bekannten Putzausgleichringe UP¹ wurden um 3-fach Schraubdomen zur Gerätebefestigung erweitert. Mit ihnen lassen sich auch Geräte in zu tief montierten Dosen wandbündig und normgerecht installieren.

- Zum Ausgleich zu tief positionierter Dosen
- Zur Einhaltung der IP-Schutzart
- Für alle UP¹ Dosen