

Fiche technique du produit:

Anneau de rehausse pour compensation d'enduit Ø 60 mm, hauteur 12 mm

UP¹ Compensation d'enduit

- pour compenser les boîtes insérées trop profondément
- Pour la conservation de la classe de protection IP
- Avec 2 vis d'appareils vissées
- avec 2 vis de fixation d'anneau

Anneau de rehausse pour installation encastrée/installation en maçonnerie, anneau de rehausse pour boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, avec 2 x 3 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils



Réf. d'article : **1155-63**

EAN: 4013456594487

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 250

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 12 mm

Montage / Installation

Type de montage: UP (construction massive)

Homologations / Certifications

VDE: Oui



Données de planification

Les célèbres bagues de compensation pour crépi ont été complétées par des calottes à vis triples pour la fixation des appareils. Elles permettent d'installer des appareils à fleur de mur et conforme aux normes, même dans des boîtes montées trop profondément.

- Pour compenser les boîtes positionnées trop bas
- Pour la conservation de la classe de protection IP
- Pour toutes les boîtes UP¹