Produktdatenblatt:

Putzausgleich-Ring Ø 60 mm, Höhe 12 mm



Putzausgleich UP[1]

· zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen
· Zur Einhaltung der IP-Schutzart
· Mit 2 eingedrehten Geräteschrauben
· mit 2 Ring-Befestigungsschrauben
· 3-fach Schraubdome zur Gerätebefestigung

Putzausgleich-Ring für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Putzausgleich-Ring für Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, Installationsöffnung Ø 60 mm, Tiefe 12 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit 2 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben

Artikel-Nr.:	**1155-63**
EAN:	4013456594487
Verpackung innen / Versand:	25 / 250

Maße / Form

Produkt Tiefe:	12 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja

Planungsdaten

Die bekannten Putzausgleichringe UP[1] wurden um 3-fach Schraubdome zur Gerätebefestigung erweitert. Mit ihnen lassen sich auch Geräte in zu tief montierten Dosen wandbündig und normgerecht installieren.

· Zum Ausgleich zu tief positionierter Dosen
· Zur Einhaltung der IP-Schutzart
· Für alle UP[1] Dosen