Fiche technique du produit:

Anneau de rehausse pour compensation d'enduit Ø 60 mm, hauteur 12 mm



UP[1] Compensation d'enduit

· pour compenser les boîtes insérées trop profondément
· Pour la conservation de la classe de protection IP
· Avec 2 vis d'appareils vissées
· avec 2 vis de fixation d'anneau

Anneau de rehausse pour installation encastrée/installation en maçonnerie, anneau de rehausse pour boîtier d'appareillage encastré selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, avec 2 x 3 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils

Réf. d'article :	**1155-63**
EAN:	4013456594487
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 250

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	12 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)

Homologations / Certifications

VDE:	Oui

Les célèbres bagues de compensation pour crépi ont été complétées par des calottes à vis triples pour la fixation des appareils. Elles permettent d'installer des appareils à fleur de mur et conforme aux normes, même dans des boîtes montées trop profondément.

· Pour compenser les boîtes positionnées trop bas
· Pour la conservation de la classe de protection IP
· Pour toutes les boîtes UP[1]

Données de planification